

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Osłona szyb zewnętrzna

Typ produktu: Akcesorium samochodowe – element wyposażenia off-road

Przeznaczenie: Ochrona szyb pojazdu

Zastosowanie:

Wyłącznie do pojazdów użytkowanych w warunkach terenowych (offroad)

2. Dane producenta

Producent:

Rewox sp. z o.o.

Fabryczna 7D

41-404 Mysłowice

NIP 6343023392

3. Identyfikowalność produktu

Model / wariant: Osłona szyb zewnętrznych Nissan Patrol y61

Numer partii / seryjny: brak indywidualnej identyfikacji partii

Data produkcji: od 2026r

4. Opis produktu

Osłona szyb zewnętrznych do Nissan Patrol Y61

Produkt wykonany z materiałów konstrukcyjnych stal 2mm, mocowany do pojazdu za pomocą połączeń śrubowych - nitonakrętek

Zestaw zawiera elementy montażowe (śruby, nakrętki)

Produkt wymaga wykonania otworów w karoserii pojazdu

5. Zgodność i ograniczenia

- Produkt **nie posiada homologacji drogowej**
 - Produkt **nie jest dopuszczony do użytkowania na drogach publicznych**
 - Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku **off-road / poza drogami publicznymi**
 - Produkt nie jest elementem bezpieczeństwa biernego ani czynnego pojazdu
-

6. Instrukcja użytkowania (skrótowa)

1. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta
 2. Produkt należy montować wyłącznie do konstrukcyjnie sprawnych pojazdów
 3. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone
 4. Zabronione wykonywanie dynamicznych obciążeń
-

7. Ograniczenia użytkowania

- Nie stosować w przypadku uszkodzonego produktu

8. Ostrzeżenia (GPSR)

- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi
- ⚠ Brak homologacji – użytkowanie na drogach publicznych może być niezgodne z przepisami
- ⚠ Ryzyko uszkodzenia pojazdu przy nieprawidłowym montażu
- ⚠ Ryzyko poluzowania elementów montażowych podczas eksploatacji
- ⚠ Ryzyko skaleczenia podczas montażu
- ⚠ Ryzyko otarć, stłuczeń i skaleczeń o elementy wystające
- ⚠ Inne wyżej nie wymienione

9. Analiza zagrożeń GPSR

Zagrożenia mechaniczne:

- poluzowanie połączeń śrubowych → odpadnięcie elementu
- przeciążenie konstrukcji → deformacja lub pęknięcie

Zagrożenia eksploatacyjne:

- korozja elementów → osłabienie konstrukcji
- zmęczenie materiału przy intensywnym użytkowaniu
- uszkodzenie dachu pojazdu

Zagrożenia montażowe:

- nieprawidłowy montaż → utrata stabilności
- montaż do nieprzystosowanego pojazdu

10. Środki minimalizacji ryzyka

- stosowanie połączeń śrubowych zabezpieczonych (np. nakrętki samokontruujące)
- stosowanie instrukcji montażu
- ograniczenie zastosowania do offroad

11. Obowiązek kontroli

Użytkownik jest zobowiązany do:

- regularnego sprawdzania stanu technicznego produktu
- kontroli i dokręcania wszystkich połączeń śrubowych przed każdym użyciem
- natychmiastowego zaprzestania użytkowania w przypadku wykrycia uszkodzeń

12. Konserwacja

- regularne czyszczenie produktu
- kontrola powłoki antykorozyjnej

13. Transport i przechowywanie

- przechowywać w suchym miejscu
- chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi
- nie składować pod obciążeniem

14. Wyłączenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieprawidłowy montaż produktu
- użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
- użytkowanie na drogach publicznych
- modyfikacje produktu
- brak kontroli połączeń śrubowych
- szkody wynikające z przeciążenia

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób montażu i użytkowania produktu.

15. Informacje środowiskowe

Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.
